

Specifications

DESCRIPTION	NORM	DATA
Type de revêtement / Type of flooring		Aiguilleté plat / Flat needlefelt
Type d'enduction / Type of bonding		Enduction d'envers / Back coated
Composition des fibres de surface / Fiber composition of surface	dorix	100% Polyamide dorix® (Teint masse / Solution dyed)
Masse totale de surface / Total weight of surface	ISO 8543	430 g/m ²
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	965 g/m ²
Épaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	4,2 mm
Envers / Backing		Fibres synthétiques 100% recyclées / 100% recycled synthetic fibers
Dimensions / Size		200 cm lés (rouleaux/Rolls : 40 ml)
Sens de pose / Installation	↑↑	Pose même sens avec recouvrement de 3 cm

Technical performances



Classification EN 1307 - 33 / Commercial Heavy

Luxury Class - LC1

Classement UPEC NF 262 - U₃P₃E₁C₀ (certificat n° 349TA-001.1)

Feu / Fire rating EN 13501-1 : BflS1 - CSTB Report RA07-0117



RHO - LRV	
20 colors	%
004	12,5%
009	5,8%
010	12,4%
011	17,5%
013	9,2%
014	7,4%
015	17,6%
016	5,5%
019	6,8%
021	23,7%
023	3,9%
025	4,7%
026	5,4%
027	6,9%
028	12,4%
029	4,3%
030	6,3%
031	5,0%
032	31,3%
033	4,0%

Heated Floor <p>ISO 10456 0,07 m² K/W</p>	Impact noise reduction <p>EN ISO 10143-3 ΔL_(w) 18 dB</p>
Electrostatic prop. <p>ISO 6356 ≤ 2,0kV ISO 10965 RT ≤ 10⁹Ω</p> <p>Propriété dissipatrice / Dissipative Property</p>	Sound absorption <p>ISO 11654 α_w = 0,15 (H)</p>
Suitability for use stairs <p>EN 1963 YES</p>	Colour Fastness <p>EN 105 - B02 ≥ 6/8</p>
	Castor Chair <p>EN 985 Passed R ≥ 2,4</p>

Environmental issues

