

Cashmere Velvet WFB

1/8" uni saxony

100% solution dyed
micro polyester

2 draads getwijd &
gethermofixeerd

RUG

Twinback

POOLHOOGTE

± 9 mm

TOTALE HOOGTE

± 13 mm

POOLGEWICHT

± 1650 g/m²

TOTAAL GEWICHT

± 2720 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²

± 72 500

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

LICHTECHTHEID

≥ 5-6

WATERECHTHEID

≥ 4-5

BRANDKLASSE

E_{fl} (EN 13501-1)

1/8" saxony uni

100% solution dyed
micro polyester

retors 2 bouts &
thermofixé

DOSSIER

Twinback

HAUTEUR DU VELOURS

± 9 mm

HAUTEUR TOTALE

± 13 mm

POIDS DU VELOURS

± 1650 g/m²

POIDS TOTAL

± 2720 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²

± 72 500

POSE PRÉCONISÉE

- Produit de maintien
- Fixateur

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

≥ 5-6

RÉSISTANCE À L'EAU

≥ 4-5

CLASSEMENT FEU

E_{fl} (EN 13501-1)

1/8" Uni-Saxony

100% solution dyed
micro polyester

2fach gezwirnt &
thermofixiert

RÜCKEN

Twinback

POLHÖHE

± 9 mm

GESAMTHÖHE

± 13 mm

POLGEWICHT

± 1650 g/m²

GESAMTGEWICHT

± 2720 g/m²

NOPPEN/M²

± 72 500

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEIT

≥ 5-6

WASSERECHEIT

≥ 4-5

BRANDKLASSE

E_{fl} (EN 13501-1)

1/8" saxony

100% solution dyed
micro polyester

two-ply
heatset

BACKING

Twinback

PILE HEIGHT

± 9 mm

TOTAL HEIGHT

± 13 mm

PILE WEIGHT

± 1650 g/m²

TOTAL WEIGHT

± 2720 g/m²

TUFT DENSITY/M²

± 72 500

INSTALLATION METHOD

- Release bond

LIGHT FASTNESS

≥ 5-6

WATER RESISTANCE

≥ 4-5

FIRE CLASS

E_{fl} (EN 13501-1)




Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

	31	33	37	39	41	77	93	96
ca 4m



Cashmere Velvet WFB




77




37



33



31




96



41



39



93