

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 D-
31840 Hessisch
Oldendorf Fax: +49-
(0)5152-9779-30 Tel:
+49-(0) 5152-9779-0
info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Dr. Schutz UK Ltd. Unit 24, Anglo
Business Park Smeaton close
Aylesbury Bucks HP19 8UP Great
Britain Fax: 01296-334 219 Tel:
01296-437 827 steve@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Informatii despre produs

Wood Floor Polish satin

1. Prezentarea produsului

Pentru tratamentul inițial sau înprospătarea podelelor din lemn tratate cu lac rezistent la apă. Oferă podelei un aspect strălucitor și protejează împotriva zgârieturilor.

2. Zone potrivite pentru aplicarea produsului

Pentru podele tratate din lemn.

3. Modul de aplicare

Aplicați Wood Floor Polish satin nediluat cu ajutorul unui mop fără scame sau cu Polish Applicator, până se formează un strat subțire și ferm. Dacă doriți o suprafață mai strălucitoare repetați aplicația produsului după ce primul strat s-a uscat suficient pentru a putea călca peste (aproximativ după o oră). Lăsați suprafața să se usuce peste noapte, minimum timp de 12 ore.

Uzanță: 1l = 50 metru pătrat

Protecția podelei se menține dacă refolosiți soluția Wood Floor Polish satin regulat, după curățare intensă cu Wood Floor Cleaner. În funcție de uzură este recomandată reînnoirea stratului protector:

- Podele supuse unei uzuri reduse (de exemplu: podele în camera de zi sau în dormitor, birouri, care nu sunt deschise pentru public): aproximativ o dată la trei luni.
- Podele supuse unei uzuri medii (de exemplu coridoare, scări, în birouri deschise pentru public): aproximativ o dată la 2-4 săptămâni, în zone cu uzanță mai înaltă și mai frecventă.
- Podele supuse unei uzuri extreme (de exemplu restaurante, localuri, magazine, spații comerciale, școli și suprafețe de dans): în fiecare săptămână, în zone cu uzanță și mai înaltă și mai frecventă.

Observație: Wood Floor Polish satin consolidează efectul natural al podelei și intensifică culoarea acesteia. Testați produsul mai întâi pe o zonă inobservabilă. Feriți suprafața tratată de razele directe ale soarelui și de curent. Asigurați în cameră o ventilație bună, dar feriți suprafața de curent și de razele directe ale soarelui în timpul procesului de aplicare și de uscare. Protejați suprafața de praf. Înainte de aplicare opriți încălzirea de pardoseală.



Wood Floor Polish satin

4. Informații tehnice

Nivelul pH : aprox. 8.5 (concentrat)

Codul produsului pentru curățarea și îngrijirea suprafețelor (Giscode): GU 10

Ingrediente (conform recomandării EC): BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, conservanți, parfum, dizolvanți, componente de îngrijire.

Păstrați produsul în recipientul original într-un loc uscat și răcoros. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Protejați de îngheț.

5. Mărimea canistrei

15x 750 ml

Canistră de 5l

Informațiile de mai sus, referitoare la modul de folosire, au la bază descoperiri recente ale tehnologiei de curățare și propria noastră experiență. Dacă acest produs este folosit conform instrucțiunilor de utilizare, suprafața supusă curățării nu va fi deteriorată în niciun fel. Modul în care produsul nostru este folosit depinde numai de dumneavoastră. Consumatorul este obligat să testeze produsul înainte de folosire pentru a verifica dacă corespunde cerințelor. Informațiile oferite de noi nu ne obligă și prin urmare nu pot fi folosite împotriva companiei în cazul unei pagube. Aceasta include și neregularitățile privind protejarea părților terțe.

